



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	22	24	26	28	28
Otáčky n	1/min	2710	2619	2487	2400	2396
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	59	59	59	62	64
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	58	59	60	65	66
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	47	47	48	48	48

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	57	32	37	51	49	52	49	41	36
Výstup	L_{WA6}	57	30	41	55	43	49	48	42	32
Opláštenie	L_{WA2}	46	34	28	32	37	43	39	34	25

RS 100L 20 143351	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,8 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

