



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	22	25	27	28	26
Otáčky n	1/min	2726	2594	2448	2415	2485
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	58	58	57	59	61
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	59	59	59	61	61
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	46	45	45	44	45

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	56	29	35	44	50	50	50	46	30
Výstup	L_{WA6}	57	35	38	53	46	48	50	46	30
Opláštenie	L_{WA2}	44	37	29	31	33	39	36	30	21

RS 125L 20 143353	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

