



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Spotreba energie P ₁ | W | 33 | 39 | 46 | 48 | 46 |
| Otáčky n | 1/min | 2762 | 2664 | 2471 | 2430 | 2482 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5} | dB(A) | 64 | 63 | 62 | 64 | 66 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6} | dB(A) | 65 | 64 | 62 | 63 | 66 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2} | dB(A) | 52 | 51 | 49 | 49 | 51 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L _{WA5} | 61 | 32 | 41 | 47 | 54 | 56 | 56 | 53 | 44 |
| Výstup | L _{WA6} | 61 | 33 | 43 | 54 | 53 | 56 | 56 | 51 | 42 |
| Opláštenie | L _{WA2} | 48 | 32 | 31 | 37 | 41 | 44 | 42 | 36 | 26 |

| RS 150 10 134984 | |
|---|----------|
| Napätie U _N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 0,3 A |
| Teplota okolia A | 70 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M | 70 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TMI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 3,2 kg |
| Póly | 2 |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

