



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Spotreba energie P_1 | W | 34 | 39 | 46 | 49 | 46 |
| Otáčky n | 1/min | 2748 | 2644 | 2451 | 2404 | 2469 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5} | dB(A) | 64 | 63 | 62 | 63 | 67 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6} | dB(A) | 64 | 64 | 62 | 64 | 65 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2} | dB(A) | 51 | 50 | 45 | 48 | 51 |

| Akustický výkon (L_W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L_{WA5} | 61 | 31 | 43 | 47 | 53 | 56 | 56 | 53 | 45 |
| Výstup | L_{WA6} | 61 | 34 | 43 | 56 | 52 | 56 | 55 | 51 | 43 |
| Opláštenie | L_{WA2} | 48 | 30 | 31 | 38 | 39 | 43 | 42 | 36 | 27 |

| RS 160 10 134986 | |
|--|----------|
| Napätie U_N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 0,3 A |
| Teplota okolia A | 70 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M | 70 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TMI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 3,2 kg |
| Póly | 2 |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

