



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie $P_1$	W	74	83	98	97	89
Otáčky n	1/min	2723	2627	2460	2473	2567
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	71	71	71	71	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	70	71	70	71	73
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	58	59	56	56	59

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	71	35	53	61	65	66	63	57	47
Výstup	$L_{WA6}$	70	34	55	63	62	64	64	59	47
Opláštenie	$L_{WA2}$	56	45	38	49	49	50	48	46	36

RS 200   104209	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,5 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,2 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

