



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	83	107	145	153	135
Otáčky n	1/min	2905	2833	2732	2721	2772
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	71	72	70	73	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	72	73	72	74	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	61	61	61	62	63

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	70	37	48	60	61	66	63	62	50
Výstup	L <sub>WA6</sub>	71	38	51	64	61	66	65	63	52
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	61	40	49	48	50	54	56	53	44

RS 200L 10   136395	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,9 A
Teplota okolia A	75 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	75 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,1 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

