



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

### — Rozsah kompatibilný s ErP

		Prevádzkový bod				
		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	74	85	100	96	89
Otáčky n	1/min	2722	2602	2428	2467	2559
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	74	72	71	73	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	76	74	74	75	77
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	60	59	58	61	62

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	71	35	49	58	65	66	63	65	58
Výstup	L <sub>WA6</sub>	74	37	49	62	65	70	68	65	59
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	59	38	40	42	50	54	55	48	40

RS 250   104213	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,5 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	60 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,3 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

