



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovové opláštenie RAL 7035
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- vrátane svorkovnice

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,6	0,7	0,7	0,6
Spotreba energie P_1	W	90	124	161	146	122
Otáčky n	1/min	2891	2796	2699	2753	2811
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	72	71	68	72	74
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	75	74	70	74	76
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	60	59	56	59	60

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	71	37	48	62	62	68	62	65	54
Výstup	L_{WA6}	74	38	52	65	66	68	67	68	58
Opláštenie	L_{WA2}	58	41	44	46	50	53	54	48	37

RS 315 10 136400	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,9 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

